

## Clave 2731

### 1. Descripción del producto:

Disco laminado

**Dimensiones (in):** 7" x 7/8"

**Dimensiones (mm):** 180 x 22.23

**Abrasivo:** Zirconio

**Grano:** 60

**Especificación:** TZS60

**Máx. rpm:** 8,500


**Respaldo:** Fibra de Vidrio

**Velocidad Máx.** 80 m/s

**Línea:** EasyCut®



### TIPO B



**D = 180 mm**

**H = 22.23 mm**



Metal



Inoxidable



Soldadura

### Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



### 1. Aplicación

- Para desbaste de acero inoxidable, acero al carbón y soldadura.
- La mejor opción cuando el precio es el factor más importante.
- Excelente combinación entre acabado y velocidad de remoción lo que lo hace un disco óptimo para usuarios que buscan aumentar la velocidad de sus procesos.
- Disco especializado con lija de alta resistencia a las rasgaduras.
- Especial para lijado de filos y aristas.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 15° a 25° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.



- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
- No recortar el respaldo.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

### 6. Unidades de empaque

- 5 piezas.