

MICROALAMBRE SOLIDO ER70S6

Especificaciones

- Para soldar en todas posiciones en un solo paso en acero al carbono.
- Produce un Arco suave y estable con muy poco chisporroteo o salpique.

Aplicaciones típicas

- Unión a tope y trasplante de láminas galvanizadas y aceros al carbono.
- Reparación y construcción de techos, puertas, láminas de autos, etc.



No. De Parte	Diámetro	Presentación
ER70S6035X15SP	.035"	Carrete de 15 Kgs
ER70S6045X15SP	.045"	Carrete de 15 Kgs
ER70S6023X5KGS	.023"	Carrete de 5 Kgs
ER70S6030X5KGS	.030"	Carrete de 5 Kgs
ER70S6035X5KGS	.035"	Carrete de 5 Kgs
ER70S6030X1KGS	.030"	Carrete de 1 Kgs
ER70S6035X1KGS	.035"	Carrete de 1 Kgs
ER70S6030X1/2KGS	.030"	Carrete de 0.5 Kgs
ER70S6023X1/2KGS	.023"	Carrete de 0.5 Kgs
ER70S6035X1/2KGS	.035"	Carrete de 0.5 Kgs
ER70S6035X250T	.035"	Tambor de 250 Kgs
ER70S6045X250T	.045"	Tambor de 250 Kgs
ER70S6116X250T	1/16"	Tambor de 250 Kgs

MicroAlambre solido MIG/MAG

Num Parte: ER70S-6

WeldSolutions

MICROALAMBRE SOLIDO ER70S6



Análisis Químico

Si%	C%	Mn%	P%	S%
0.835	0.061	1.44	0.015	0.009

Propiedades mecánicas típicas

Resistencia a la tensión	Límite elástico	Elasticidad
594.51	492.33	27.60%



WS SOLDADURAS Y ADITAMENTOS S.A .DE C.V.
Av. La Llave No.1933 Interior 2 Colonia Valle de la Misericordia
Tlaquepaque, Jalisco Tel. 3337974767
www.weldsolutions.mx facturacion@cdcei.com