

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoría           | Para aceros al carbono básicos                                                                                                                                                                                                                             |
| Grupo               | Bajo hidrógeno                                                                                                                                                                                                                                             |
| Clasificación AWS   | E 7018                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diámetro pulgadas   | 1/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diámetro milímetros | 3.2                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Presentación        | Caja con 20 kg (8 cajas de 2.5 kg c/u)                                                                                                                                                                                                                     |
| Características     | Baja emisión de CO2 contribuyendo a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera. Electrodo de bajo hidrógeno con excelentes propiedades mecánicas, depósitos de calidad radiográfica.                                             |
| Aplicaciones        | Montajes de estructuras de acero, plantas de potencia, plantas petroquímicas, equipos de minería, soldadura en ambientes de baja temperatura donde las propiedades de impacto son importantes, construcción de vagones de trenes, rieles, equipos pesados. |
| SDS                 | SDS ECOWELD 7018 3.2mm                                                                                                                                                                                                                                     |

